


半自動防水圧着機 SEMI AUTOMATIC SEAL AND CRIMPING MACHINE



WHS3000



※写真にはオプションが装着されています
※Photo: Machine shown with options.

多芯ケーブル及び後工程の防水挿入・圧着に最適

Suitable for seal insertion and crimp of multi-conductor cable and post-processing.

特長

- 従来の当社同等機種(WHS2000)に比べて低価格
- 当社自動機用挿入ユニットの有効活用(共用化)
- 段取り性が大幅に向上(挿入ユニットのワンタッチ交換方式)
- お客様のニーズに合わせた豊富なオプション構成

Features:

- ・Lower price than our equivalent machine (WHS2000)
- ・Made effective of J.A.M. Automatic Insertion Unit
- ・Greatly improving set-up time (quick change type of seal insertion unit)
- ・Enriched options configured to meet customer's needs

仕 様 SPECIFICATIONS

型 式	Model	WHS3000
機 能 Functions		片端ストリップ(ストリップ長パネル設定)、切り込み深さパネル設定、ストリッププルバック、片端ハーフストリップ、片側防水シール挿入(挿入位置パネル設定)、片端圧着(クリンプハイト・圧着位置パネル設定)、ステップ運転 Single-end strip, Strip depth, Pull-Back strip depth, Single-end half strip, Single-end seal insertion, Crimp height, Crimp positioning, Jogging
能 力 Capacity		片端ストリップ・圧着: 1. 6秒/本 片端防水挿入圧着: 2. 2秒/本 Single-end strip and crimp: 1.6sec/pc. Single-end seal insertion and crimp: 2.2sec/pc.
電 線 サイズ Wire size		0.13~2.0mm ² (AWG#26~#14) ※電線種類によりクランプツメ交換の場合があります。 0.13~2.0mm ² (AWG #26~14) ※ Depending on the wire, replacement of the claw may be required
電 線 切 断 長 さ Wire cutting length		80mm以上 More than 80mm
電 線 先 出 し 長 さ Tip-length		40mm / 短尺仕様: 35mm ※電線サイズにより変わります 40mm / Short mode: 35mm ※ Changes than wire size
適 用 シ ー ル Applicable seal		丸シール(外径φ10mmまで、電線先端からシール後端まで15mm以内/短尺仕様: 10mm以内) Round type seal (Outer diameter max φ10mm, Wire tip to bottom of seal 15mm or less /short mode 10mm or less)
ス ト リ ッ プ 長 さ Strip length		2.0~7.0mm
圧 着 能 力 Crimp capacity		SBM250S: 24, 500N(2.5TON相当) SBM250S: 24,500N (2.5TON equivalent)
検 出 装 置 Detectors		ストリップミス検出、シール挿入検出、圧力低下 Strip error, Seal insertion error, Low air pressure
電 源 Power source		3相 AC200C±20V 50/60Hz 10A 3-phase AC200V±20V 50/60Hz 10A
圧 縮 空 気 Compressed air		0.55Mpa(5kgf/cm ²) 150NL/min (清浄乾燥空気を使用して下さい) 0.55Mpa(5kgf/cm ²) approx. 150NL/min (Use clean dry air)
機 械 寸 法 Dimensions		720W×920D×1,600H(本体:突起物含まず) 約400kg 720W×920D×1,600H Approx. 400kg
オ プ シ ョ ン Options		他社アプリケーションコンバージョンキット、F線ガイド、端子垂らし機能付き紙巻き取り装置、端子有無、端子過負荷、圧力管理装置、クリンプカメラ、2頭式アプリ手動交換装置、チョッパー、パーツフィーダー、ドラムフィーダー、安全カバー、表示灯、キャリアカット装置 Other brand APL conversion KIT, F-wire guide, Terminal paper winding device, Terminal presence, Terminal overload, Crimp force monitor, 2-head applicator changer, Wire chopper, Parts feeder, Drum feeder, Safety cover, Signal tower, Carrier cutter

※仕様は予告なく変更になることがありますのでご了承下さい。
◆D種接地を行って下さい。

※ J.A.M reserves the right to change specifications without any prior notice. ◆ Proper ground required.