

クリンプマシン

CRIMP MACHINE



MCD250S・MCD400SU

- クリンプハイトデータをパネルから設定・登録可能 (300データ)
- タッチパネルにて多国語対応 (日本語・英語・中国語)
- 40mmストローク対応(オプション)
- 圧着動作を多段階で可変

Features:

- ・Crimp height programmable through operation panel with Bank Data (up to 300).
- ・Multilingual touch panel. (Japanese, English, Chinese)
- ・40mm stroke available (Options)
- ・Programmable stroke speed



※写真にはオプションが装着されています。
※Photo: Machine shown with options.

仕様 SPECIFICATIONS

型 式 Model	MCD250S	MCD400SU
機 能 Functions	片端圧着、クリンプハイトパネル設定、ステップ運転 Single-end crimp, Crimp Height, Jogging	
圧 着 能 力 Crimping capacity	24, 500N(2. 5TON相当) サーボ圧着機×1基 24.500N(2.5TON Equivalent) Servo Press × 1 unit	39, 200N(4. 0TON相当) サーボ圧着機×1基 39.200N (4.0TON Equivalent) Servo Press × 1 unit
ストローク長さ Stroke Length	30mm(オプションにて40mm対応) 30mm (Option : 40mm setting possible)	
電 源 Power source	3相 AC200V±20V 50/60Hz 10A 3-phase AC200V±20V 50/60Hz 10A	
機 械 寸 法 Dimension	720W×720D×1, 240H(突起物を含まず) 225kg 720W×720D×1,240H Approx. 225kg	720W×720D×1, 305H(突起物を含まず) 240kg 720W×720D×1,305H Approx. 240kg
標準付属品 Standard Accessories	サイド端子ガイド板、リールスタンド、フートスイッチ、ワンタッチベース、アダプタ、電源コード Side type terminal guide, Reel stand, Foot switch, One touch base, Adapter, Power cord,	
オ プ シ ョ ン Options	紙巻き取り装置(端子垂らし機能付き)、複葉リールスタンド、エンド用端子用ガイド板、圧力管理装置、プレス安全スイッチ、マグネットLEDライトスタンド、ストローク40mm切替ユニット、他 Terminal paper winding, End-side combination reel stand, End type terminal guide, Crimp force monitor, Press safety switch, LED Light magnetic stand, 40mm stroke change unit, etc.	

※仕様は予告なく変更になることがありますのでご了承下さい。
◆D種接地を行って下さい。

※J.A.M reserves the right to change specifications without any prior notice. ◆ Proper ground required