J.A.M.

半自動防水圧着機　SEMI AUTOMATIC SEAL INSERTION AND CRIMPING MACHINE

TSSC02

※写真：オプションが装着されています
※Photo：Machine shown with options.

2芯線の同時加工
Simultaneous process for 2-core cable

特長
●シース剥き長さ 最短50mm（先端カット含）
●挿入ユニット/ワンタッチ交換方式による段取り性配慮
●ストリップ長さ、シール挿入位置等の各種設定がタッチパネルより簡単操作
●端子リールは上取り・下取りの選択が可能

Features:
・Min. sheath removal length TSSC02:50mm (included wire tip cut)
・Quick change replacement of seal insertion unit
・Easy setting of strip length, seal insertion position, etc. from touch panel
・Upper / lower terminal reel position selectable

仕　様SPECIFICATIONS

型　式 Model	TSSC02
機　能 Functions	片端ストリップ（ストリップ長パネル設定）、切り込み深さパネル設定、ストリッププルバック、片端ハーフストリップ、 片側防水シール挿入（挿入位置パネル設定）、片端圧着（クリンプハイトパネル設定）、ステップ運転 Single-end strip (Strip length panel setting), Strip depth panel setting, Strip pull-back, Single-end half strip, Single-end seal insertion (Insertion position panel setting), Single-end crimp (Crimp height panel setting), Jogging
能　力 Capacity	片端防水挿入圧着：4．0秒／セット　片端ストリップ・圧着：3．4秒／セット　片端ストリップ　2．8秒／セット Single-end seal insertion and crimp : 4.0sec/set　Single-end strip and crimp : 3.4sec/set　Single-end strip : 2.8sec/set
電線サイズ Wire size	0．13～2．0mm²（AWG#26～#14） 0.13～2.0mm^2 (AWG #26～14)
電線切断長さ Wire cutting length	70mm以上 More than 70mm
電線股裂き長さ Wire branch length	最短シース剥ぎ長さ　50mm（先端カット込）　Min. sheath removal length 50mm (including wire tip cut)
適用シール Applicable seal	丸シール（外径φ 6mmまで、全長　8mm以下　電線先端からシール後端まで13mm以内 Round type seal (Outer diameter 6mm or less, Length 8mm or less , Wire tip to bottom of seal 13mm or less
ストリップ長さ Strip length	2.0～11.0mm
アプリケータ Applicator	標準アプリケータ　AS40、AS42 Standard applicator AS40,AS42
圧着能力 Crimp capacity	SBM250S：24，500N（2．5TON相当） SBM250S : 24.500N (2.5TON equivalent)
検出装置 Detectors	ストリップミス検出、シール挿入検出、圧力管理装置(CFM)、端子有無、端子過負荷、圧力低下 Strip error, Seal insertion error, Crimp force monitor, Terminal presence, Terminal overload, Low air pressure
電　源 Power source	3相　AC200C±20V　50/60Hz　10A 3-phase　AC200V±20V　50/60Hz　10A
圧縮空気 Compressed air	0．55Mpa（5kgf/cm^2）　150NL/min（清浄乾燥空気を使用して下さい） 0.55Mpa(5kgf/cm^2) approx. 150NL/min (Use clean dry air)
機械寸法 Dimensions	830W×660D×1，600H(本体:突起物含まず)　約450kg 830W× 660D ×1,600H　Approx. 450kg
オプション Options	安全カバー、圧着機安全SW（ピンセット付）、圧着機フレームガード、キャリアカット装置、排出ユニット、チョッパー シール供給装置（挿入ユニット、モノフィーダー、架台）、表示灯 Safety cover, Press safety switch with tweezer, Press frame guard, Terminal carrier cut device, Ejecting unit, Wire chopper Seal accessories (Insertion unit, Mono-feeder, Stand), Signal tower

※仕様は予告なく変更になることがありますのでご了承下さい。
◆D種接地を行って下さい。

※ J.A.M reserves the right to change specifications without any prior notice.
◆ Proper ground required.