

## 盤内配線用電線加工機 全自動端子圧着機

# CN308

CN308は、電線の切断、ストリップ、チューブへの印字、電線へのチューブ挿入端子圧着など、複数の工程を一括で処理可能な全自動加工機です。

各工程がモジュール化されており、ユーザーの仕様や生産条件に応じて柔軟に構成変更が可能です。

### 【特 長】

- 圧着機1台で10種類のバラ端子に対応
- 優れたコストパフォーマンス
- 最大で36種類の電線に対応
- ダイスはニチフ認定品（予定）



※写真にはオプションが装着されています

## 仕 様

| 型 式           | CN308                                   |
|---------------|-----------------------------------------|
| 機 能           | 電線定寸切断、両端ストリップ、チューブへの印字、電線へのチューブ挿入、両端圧着 |
| 能 力           | 電線切断、チューブ印字・挿入、両端圧着：約8秒/本（450本/時）       |
| 電 線 サ イ ズ     | 0.3 ～ 5.5mm <sup>2</sup> 最大36種類の電線に対応   |
| 電 線 切 断 長 さ   | 1.0mm＋設定切断長×0.002                       |
| ス ト リ ッ プ 長 さ | 0.1 ～ 17.0mm                            |
| 適 応 端 子       | 裸端子、絶縁被覆付端子、フェルール端子、連続端子                |
| 適 応 マークチューブ   | 丸チューブ                                   |
| 圧 着 能 力       | 30,000N（3TON相当） サーボ圧着機搭載                |
| 電 源           | 三相 AC220V 10A 50/60Hz トランス有             |
| 圧 縮 空 気       | 0.6Mpa 200NL/分（清浄乾燥空気を使用して下さい）          |
| 寸 法           | W5,000mm × D2,750mm × H1,850mm          |

※仕様は予告なく変更になることがありますのでご了承下さい

◆D種接地を行って下さい